

硬貨ガラス質被膜

Headlight Coating System

ヘッドライトコーティングシステムHD-1

HD-1

快速5分の簡単施工！

頑固な黄ばみ、※1 白化を強力除去します。

さらに硬貨ガラス質被膜で長期間 ※2 クリアな仕上がりを保ちます。



施行対象



【セット内容】

ベースクリーナー(360ml)……1本
ガラスプロテクト(35ml)……1本
ゴム手袋……………10双
コーティング塗布用布……………10枚
マイクロファイバークロス……1枚
収納ケース……………1個

商品情報

約20台

商品コード	荷姿
HD-1	1セット×4/ケース

※1…1台当たり(ヘッドライト2個)の施工時間目安です。

※2…社内テストで半年以上。施工面の状況により持続時間は異なります。

Headlight Coating System HD-1

ヘッドライトライトコーティングシステムHD-1

STEP1 ベースクリーナー	STEP2 ガラスプロテクト
<p>表層にたまった頑固な黄ばみ、白化をスピード除去！！</p> <ul style="list-style-type: none">◆ 特殊洗浄成分が表層の汚れを一気に落とします。◆ 独自開発処方によりヘッドライトの材質への負担を軽減しています。	<p>硬化ガラス質被膜がヘッドライトを長期間プロテクト！！</p> <ul style="list-style-type: none">◆ チタン配合により強靱な硬化ガラス質被膜を形成します。◆ 紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
<p>ベースクリーナーで表面の汚れを浮かせて落とす！！</p>	<p>ガラスプロテクトで光沢復活！ 細かいキズを埋め込み、強靱なガラス被膜で強力ガード！</p>

■下地処理

- ※作業する際は保護メガネ、ゴム手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。
- ※施工部分に砂、ホコリがある場合は取り除いてから作業行ってください。
- ※施工部位以外に本品が付着しないようにしてください。付着した場合は直ぐにクロスで完全に拭き取ってください。マスキング等を行うとより安全に施工できます。
- ※ヘッドライト表面に凹凸がある場合はコンパウンド、サウンドペーパー等で削り落としてから使用してください。
- ①キャップを閉めた状態で本品をよく振ってください。
- ②柔らかい布またはゴム手袋などで本品を施工部位に塗り伸ばしてください。
- ③10～20秒後、汚れが浮き上がってきたら、水で濡らし固く絞ったクロス等で十分に拭き上げてください。
- ④乾いたクロスで拭き上げ、よく乾燥させてください。
- ※一度で汚れが落としきれない場合は、同様の作業を再度行ってください。
- ※屋内(雨風の入らない環境)で施工してください。施工中にホコリ・雨等の水分がボディに付着すると性能低下・塗布ムラの原因となります。
- ※パーツごとに施工してください。
- ※作業の都度、瓶のキャップを閉めてください。

■コーティング施工

- ①施工部位表面を洗剤した後、水分を完全に除去してください。
- ②折り重ねた塗布用の布に本品を少量とり、液がかすれないようムラなく塗り広げてください。
- ③塗布後、12時間以上は水がかからないように乾燥させてください。完全に乾燥するまでは、こすったり、水に触れないよう注意してください。(完全効果は約一日必要です。)
- ※乾燥時間は季節や湿温度によって変動します。
- ※本品は空気中の水分と反応して硬化するため使用後はキャップを閉め、早めに使い切ってください。