

# ECOアルカリクリーナー

## ECO ALKALI CLEANER

### 防錆効果と浸透圧分解による洗浄力 排水も安全で環境にやさしいアルカリ洗浄剤

#### 特長

- ①浸透圧分解により、様々な汚れに効果的です。
- ②泡立ち・液残りが少なく、イオンによる防錆効果を発揮します。
- ③労働安全衛生法(通知対象物質)、PRTR法にも非該当で、ノルマルヘキサン残留値やBOD、CODの基準維持にも貢献します。  
※BOD・・・生物化学的酸素要求量、COD・・・化学的酸素要求量
- ④溶剤を含有せず、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
- ⑤水で希釈でき、液の寿命が長いので経済的です。

#### 主な用途

- シリコンウェハーのスライシング後の切削油・切削屑などの洗浄
- 金属加工油や防錆油の洗浄
- 金型の洗浄
- ステンレスやアルミ材・FRP・ガルバリウム鋼板などのタンパク質汚れ・鉱物汚れ・カーボン・水アカの除去
- 電車部品などの超音波洗浄機用洗剤
- トラックなどの塗装面の洗浄・簡易コーティング
- 工場の床洗浄

#### 使用例


##### 施工前

##### 施工後

クルマの水垢



電車の水垢



門型洗車機の水垢



※容器は変更になる場合があります。

#### 防錆効果の比較試験



#### 使用量の目安

3~35ml/m<sup>2</sup>(標準希釈倍率10倍)

#### 希釈倍率の目安

洗浄箇所	希釈倍率
シリコンウェハー	10~20倍
車体・車両・船体等	5~10倍
空調機器(エアコンフィン等)	20~30倍

#### 成分

項目	内容
商品コード	GR-201・GR-204・GR-220
容器単位	ポリ容器:1L、4L、20L
成分	ケイ酸塩 他
pH	8~9
外観	液体
危険有害成分	分類基準に該当しない
使用期限	1年

※必ず水で希釈してください。  
※汚れに応じて希釈倍率を変更してください。

#### 発売元

スカイ・リノベーション株式会社  
宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘4丁目33-22  
TEL022-220-1940 FAX022-702-0636  
URL:<http://www.skyrenovation.biz>  
E-mail:[info@skyrenovation.biz](mailto:info@skyrenovation.biz)

#### 〈お問い合わせ〉