

ECOアルカリクリーナー取り扱い説明書

防錆効果と浸透圧分解による洗浄力
排水も安全で環境にやさしいアルカリ洗浄剤

■準備する物			
ECOアルカリクリーナー	軽量カップ	スプレーボトル	刷毛70mm
			

■特長

- ①浸透圧分解により、様々な汚れに効果的です。
- ②泡立ち・液残りが少なく、イオンによる防錆効果を発揮します。
- ③労働安全衛生法[通知対象物質]、PRTR法にも非該当で、ノルマルヘキサン残留値やBOD、CODの基準維持にも貢献します。
※BOD…生物化学的酸素要求量、COD…化学的酸素要求量
- ④溶剤を含有せず、使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
- ⑤水で希釈でき、液の寿命が長いので経済的です。

■用途

- ・ステンレスやアルミ材、FRPなどのタンパク質汚れ、銹物汚れ、カーボン汚れ、水垢の除去などに！
- ・門型洗車機のガリバリウム鋼板製内板の洗浄に！
- ・自動車の塗装面に付着したウオタースポットの洗浄に！

■使用量の目安(希釈倍率)

- ・こびりついた極端な汚れ……原液～5倍希釈
 - ・ひどい汚れ……5倍～10倍希釈
 - ・普通程度の汚れ……10倍～20倍希釈
- ※使用の際にはゴム手袋や防護服の着用してください。

■使用方法

1. 作業開始前に洗浄箇所に付着している埃や塵を落としてから作業してください。
 2. 作業を安全に進めるため、保護メガネ、保護手袋をおすすめします。
 3. 水で希釈した洗浄液をスプレーボトル又は軽量カップにいれ、洗浄箇所を刷毛又はスポンジパットでなで洗いしてください。
 4. 本液で洗浄後、十分な水洗いをして、クロスで拭き取ってください。
 5. 汚れが残っている場合は、上記の作業を繰り返してください。
 6. 一度に汚れを落とそうとせず、繰り返して落としてください。
- ※洗浄後は必ず水で洗い流してください。

■使用例

自動車の塗膜に付着した水垢



門型洗車機のガリバリウム鋼板



鉄道車両のステンレスパネル

